



Leime und Klebstoffe


...sind Vertrauenssache!

Lagerprogramm

 seit 1822
Habisreutinger
H O L Z Z E N T R U M

2019

Montageklebstoffe / Dichtstoffe

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	SUPERFIX Xtreme Schneller 1K-SMP-Klebe-Dichtstoff weiß, schwarz, grau nach 8 sek. ca. 2,7 kg/dm ² Final 370 kg/1dm ² OZ ca. 15 min. 450 gr.-Kartusche	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Anfangsfestigkeit ca. 2,7 kg/dm² nach 8 sek. • Extreme Endfestigkeit 370 kg/dm² • Ideal auch als Lackleim • Sehr breites Anwendungsspektrum Holz, Kunststoff, Metall, Glas, Stein, Polystyrol • Für Innen und Außen
		KLEBEN & DICHTEN Universeller 1K-Klebe-Dichtstoff weiß PZ ca. 20 min. OZ ca. 15 min. 420 gr.-Kartusche
	SUPER METALL 1K-SMP Kleb- und Dichtstoff Alufarben PZ ca. 60 min OZ ca. 15 min. 305 gr.-Kartusche	<ul style="list-style-type: none"> • Ideal für Anschlüsse an Aluminium und Edelstahl • Gute Haftung auf vielen Untergründen • Für Innen und Außen
	RAPID TACK PK 75 Schneller 1K-PU-Montagekleber beige PZ ca. 20 min. OZ ca. 5 min. 435 gr.-Kartusche	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr hohe Endfestigkeit hart/kraftschlüssig • Schnelle Anfangshaftung • Sehr breites Anwendungsspektrum Holz, Kunststoff, Metall, Glas, Stein, Polystyrol... • Minimales Aufschäumen
	JOWAT 690.00 2K-EXTREM-Kleber auf Silan-Epoxy-Basis anthrazitgrau PZ ca. 2 Std. OZ ca. 5 min. 435 gr.-Kartusche	<ul style="list-style-type: none"> • Auf nicht wasserführenden Untergründen, z. B. Kompaktplatten, Alu, Bleifolie • Extrem breites Anwendungsspektrum Holz, Kunststoff, Metall, Glas, Stein, Kautschuk, Polystyrol... • Automatische Durchmischung der Komponenten • Für höchste Endfestigkeit • Auf zwei nichtsaugenden Untergründen • Flexibel, zähhart, alterungsbeständig • Pastös, jedoch optimaler Verlauf für Flächenauftrag mit Zahnpachtel
		PROFI-SEAL Parkettfugendichtstoff SMP-Fugendichtstoff Ahorn, Buche, Eiche, Kirschbaum, Wenge 460 gr.-Kartusche
	SPRITZKORK 3070 Dichtstoff für die Schall- und Wärmedämmung 500 ml.-Schlauchbeutel	<ul style="list-style-type: none"> • Überlackierbar mit allen Systemen • Luftschalldämmung nach DIN52210

BESTSELLER

... DER MAXIMALE!

PUR-Leime / Klebstoffe

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	UNIPUR 687.22 Standard PUR-Leim, beige PZ ca. 60 min. OZ ca. 20 min. 0,5 kg-Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Holz, Holzwerkstoffe, Kunststoffe • Wasserfest D4 nach EN204 • Kostengünstig
		POWERPUR 687.40 1K-PUR-Kleber transparent PZ ca. 120 min. OZ ca. 40 min. 0,5 12 kg-Gebinde
	RAPIDPUR 685.12 Schneller 1K-PUR Kleber, beige PZ ca. 30 min OZ ca. 10 min. 0,5 kg-Spritzflasche	<ul style="list-style-type: none"> • Schnelle Haftung auf vielen Werkstoffen wie Holz, Metall, Stein, Glas • Wasserfestigkeit nach EN204-D4 • Wärmefestigkeit nach WATT91
	FASERPUR 686.20 1K-PUR-Kleber faserverstärkt beige PZ ca. 135 min. OZ ca. 45 min. 0,5 kg-Geb.	<ul style="list-style-type: none"> • Zugelassen tragender Holzbau DIN EN301/302 • Hochbelastbare Klebefugen, aussteifend bei Formverleimungen durch Faseranteil • Wenig schäumend • Gute Haftung auf vielen Werkstoffen wie Holz, Metall, Stein, Glas... • Wasserfestigkeit nach EN204-D4


PUR-Montageschäume

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	ZARGA-ZACK P345 2K-PU-Schaum blassgrün schneidbar nach ca. 10 min. entspreizbar nach ca. 60 min. 400 ml. Dose	<ul style="list-style-type: none"> • Für Türzagen Holz/Stahl/Kunststoff • Schnell schneidbar • Hervorragende Haftung • Verrottungsfest • Feuchtigkeits- und Alterungsbeständig • Drehteller
		2-K-Kartuschenschaum P550 hellbeige schneidbar nach ca. 3 min. entspreizbar nach ca. 20 min. 210 ml.-Tandemkartusche
	1K-PU-Montageschaum P741 hellbeige schneidbar nach ca. 10 min. 400 ml.-Dose	<ul style="list-style-type: none"> • Für Hohlräume zum Dichten, Dämmen und Isolieren. • Sicherheitsventil • Bis 2 Jahre lagerfähig • Treibgas halogenfrei

PZ = Presszeit | OZ = Offene Zeit | TZ = Topfzeit

■ = Lagerware

PVAC-Weißleime

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
 <div style="position: absolute; top: 10px; left: 10px; background-color: red; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">BESTSELLER</div> 	D3-Leim 103.30 Universeller D3-Leim PZ ca. 30 min. OZ ca. 8 min. 1 25 kg-Gebinde mit und ohne Hahnanschluss	<ul style="list-style-type: none"> • Schwerentflammbar nach IMO • Wasserfest D3 nach EN204 • Mit 5% Vernetzer 195.40 D4 • Hohe Wärmestandfestigkeit EN14257
		Vernetzer 195.40 0,5 kg-Gebinde
 <p>handelsüblicher D3-Leim 103.70</p>	MULTIPLUS 103.70 PH-neutraler D3-Leim PZ ca. 20 min. OZ ca. 7 min. 10 25 kg-Gebinde mit und ohne Hahnanschluss	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Holzverfärbung • Auch zum Furnieren geeignet • Wasserfest D3 nach EN204
	D4-Leim 107.20 1K-D4-Leim PZ ca. 20 min. OZ ca. 10 min. 10 kg-Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Verarbeitungsfertig, 6 Monate lagerfähig • Wasserfest D4 nach EN204 • Hohe Wärmestandfestigkeit EN14257
	Flächenleim 124.79 zum Furnieren und Beschichten mit HPL PZ ca. 15 min. OZ ca. 12 min. 25 kg-Gebinde mit und ohne Hahnanschluss	<ul style="list-style-type: none"> • PH-neutral ohne Verfärbung • Hohe Leimdurchschlagsicherheit • D2 nach EN204
	Bankleim 102.00 PZ 8 min. OZ 8 min. 10 25 kg-Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • D2 nach EN204 • PH-neutral
	Schnellbinderleim 113.10 PZ ca. 3 min. OZ ca. 5 min. 10 25 kg-Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • D2 nach EN 204 • Schnelle und hohe Anfangsfestigkeit
	Dübelleim 114.60 für Dübeleintreibgeräte 12 kg-Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • D2 nach EN 204 • Niedrigviskos, dünnflüssig

Einfach wie Weißleim, sicher wie PUR - EPI-Klebstoffe

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	Fivestar 102.49 2K-Hochleistungsklebstoff für den Außenbereich und Formverleimungen PZ ca. 25 min. OZ ca. 10 min. TZ ca. 2 Std. 10 25 kg-Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Einfach wie Weißleim, sicher wie PUR • Sehr hohe Wasserfestigkeit über D4 • Hohe Wärmestandfestigkeit nach EN14257 • Harthölzer und Hölzer mit hohem Harzanteil • Tropische Holzarten wie z.B. Teak und Meranti • Modifizierte Hölzer wie Accoya, Thermoholz...
		Fivestar-Vernetzer 195.60 150 ml-Flasche 1,25 kg-Geb.

Furnierleime in Pulverform

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	Heisspressenleim 950.20 zum Furnieren für Innen PZ ca. 4 min., bei 80°C OZ ca. 13 min. 25 kg-Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Verleimqualität IF20 nach DIN68705-2 • Hohe Leimdurchschlagsicherheit • Sehr formaldehydarm E1 DIN52368 • Auf Harnstoffharzbasis
		Heisspressenleim 950.40 zum Furnieren für Außen und Feuchtraum PZ ca. 5 min., bei 80°C OZ ca. 15 min. 7 25 kg-Gebinde
	Farbkonzentrat BXF zum Einfärben von Leim BXF-schwarz, braun... 0,5 ltr-Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Einfärben von 950.20 für Altholz bzw. bei Leimdurchschlag

Die kreative Füllung.

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	PLASTUK 2K-Holzspachtel für Risse und Äste Leicht zu verarbeitender 2K-Holzspachtel auf Polyesterbasis PH01-weiß PH02-Fichte-Buche PH03-Eiche PH04-Kirschbaum-Buche PH06-Nussbaum PH07-Schwarz PH12-Eiche mittel PH14-Asteiche 1 kg-Set inkl. Härter	<ul style="list-style-type: none"> • Überarbeitbar mit 1K- 2K-Lack auf Wasser-Lösemitelbasis, Öl, Wachs, Lasuren • Dicker Auftrag bis zu 20 mm in einem Arbeitsgang • Schnelle Trocknung, schleifbar ab 45 Minuten • Kein Nachfallen, Schrumpfung unter 1 % • Sehr gute Modellierbarkeit, sehr gute Haftung • Farbtöne untereinander mischbar




PUR-Schmelzkleber

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	607.40 ALLROUNDER Endziffer 0 = farblos 1 = weiß HOLZHER-Patrone 600 gr. Granulatdose	<ul style="list-style-type: none"> • Höchste Wärme- und Feuchtebeständigkeit • Ideal zum Überlackieren • Gute Maschinenlaufeigenschaften • Dünne Fuge
	607.50 für HOLZHER-Anlagen Ideal für System gluejet. Endziffer 0 = farblos 1 = weiß HOLZHER-Patrone	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Anfangshaftung - höchste Wärme- und Feuchtebeständigkeit • Ideal zum Überlackieren • Gute Maschinenlaufeigenschaften • Dünne Fuge
	608.00 für Industrie-Anlagen Endziffer 0 = farblos 1 = reinweiß 500 gr.-Granulatdose 2 kg-Block	<ul style="list-style-type: none"> • Im Prinzip Nullfuge • Höchste Wärme- und Feuchtebeständigkeit • Ideal zum Überlackieren • Sehr gute Maschinenlaufeigenschaften

Schmelzkleber Reiniger

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	Automatenspülmittel 930.74 HOLZHER-Patrone Granulat 5 kg-Gebinde 220 gr./Dose 20 kg-Sack	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Ausspülen von PUR-SK aus Anlagen • Kontrastfarbe ROT
	Automatenspülmittel 930.94 hochviskos, dickflüssig Hochviskos zum Spülen von 607.50/1 HOLZHER-Patrone 220 gr./Dose 20 kg-Sack	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Ausspülen von PUR-SK aus Anlagen • Kontrastfarbe ROT
	PUR-Reiniger 930.60 Flüssigreiniger 10 ltr.-Kanister	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Anlösen von Ansätzen im Schmelzbecken • Bei 180°C ca. 60 min.
	RIEPE Reiniger und Trennmittel für Kantenanlagen Für Sprühsysteme speziell für Ihren Automatentyp.	<ul style="list-style-type: none"> • Detaillierte Informationen finden Sie in unserem Onlineshop.

Klassische Schmelzkleber EVA-Schmelzkleber


Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	Gefülltes Granulat 288.10 Endziffer 0 = farblos 1 = weiß 25 kg-Sack	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr gute Maschinenlaufeigenschaften • Ideal auch auf alten Anlagen • Auf langsam laufenden Anlagen $\geq 8\text{m/min.}$ • Gefüllte Fuge
	Gefüllte Patrone 286.60 Endziffer 0 = farblos 1 = weiß 2 = braun 3 = schwarz 48 St.-Karton	
	Leicht gefülltes Granulat 280.50 Endziffer 0 = farblos 1 = weiß 25 kg-Sack	<ul style="list-style-type: none"> • Dünne Fugen • Gute Maschinenlaufeigenschaften • Für Vorschub $\geq 12\text{m/min.}$ • Gute Wärmestandfestigkeit
	Ungefülltes Granulat 280.30 Endziffer 0 = farblos 1 = weiß 25 kg-Sack	
	Ungefüllte Patrone 286.30 Endziffer 0 = farblos 1 = weiß 48 St.-Karton	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr dünne Fugen • Geringer Verbrauch • Sehr gute Wärmestandfestigkeit • Granulat nur für schnelle Automaten $\geq 16\text{m/min.}$
	Ungefülltes Granulat 280.30 Endziffer 0 = farblos 1 = weiß 25 kg-Sack	
	Transparentes Granulat 280.58 Endziffer 8 = transparent/glasklar 8 kg-Geb. 25 kg-Sack	<ul style="list-style-type: none"> • Spiegelt Dekor-Farbtöne in der transparenten Fuge wider, fast wie ein Chamäleon. • Ideal für dunkle und mittlere Farbtöne, nicht für weiße und helle Farbtöne. • Universeller Einsatz für ABS, Melamin, Polyester, Furnier....
	282.20 für Handkanten-Automaten, Bearbeitungszentrum BAZ Endziffer 0 = farblos 25 kg-Sack 8 kg-Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Anfangsfestigkeit

Sonderklebstoffe

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	ABS-Kantenkleber 148.20 für manuelle Verklebung PZ ca. 30 min. OZ ca. 3 min. 1 kg-Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • D2 nach EN204
	CONTAXA 445.00 Kontaktkleber 0,6 kg-Gebinde	
	CONTAXA 445.00 Kontaktkleber 0,6 kg-Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Vielseitiger Einsatz • Auftrag durch Spachtel, Pinsel...

PZ = Presszeit | OZ = Offene Zeit | TZ = Topfzeit

■ = Lagerware

Abbildung	Produkt	Eigenschaften
	Trennmittel 900.00 9 kg-Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Vermeidet Leimanhaftungen • Entfernt Leimreste
	Starlack Finiclean FC Universalreiniger zum Reinigen der Klebeflächen, Werkzeuge... 1,0 10,0 25,0 ltr.-Gebinde	<ul style="list-style-type: none"> • Sehr schnelle Trocknung • Frei von Benzol und Hexan • Für Lösemittel und Wasserlacke
	FINICLEAN Sparbefeuchter Ideal zum sparsamen Befeuchten von Putztüchern mit FINICLEAN. 1,0 ltr.	<ul style="list-style-type: none"> • Nicht benötigte Flüssigkeit läuft in den Behälter zurück • Reduziert austretende Dämpfe auf ein Minimum
	KALTEX-Hahn Leimtankstelle für 25 kg-Gebinde mit Hahnanschluss	<ul style="list-style-type: none"> • Langlebiger Walzenhahn • Mit Kippgelenk zur Restentleerung • Verlängerte Haltbarkeit, weniger Luftwechsel im Gebinde
	Kartuschenpressen Standardformat oder Tandemkartuschenpresse für 2K-Kartuschenschaum	
	NIBOCLEAN Reinigungstücher weiß 80 Blatt-Spenderdose	<ul style="list-style-type: none"> • In praktischer Spenderdose mit Patentverschluss. • Entfernt frische PUR-Klebstoffe, SMP-Kleber, Silikon, PVAC-Leim, Öle, Fette, Acryllacke • Lange Haltbarkeit

... DER SAUBERMANN!

 **Habisreutinger** seit 1822
H O L Z Z E N T R U M

Irrtum vorbehalten. Wir verweisen auf die technischen Unterlagen der Hersteller!

88250 Weingarten:	Schussenstraße 22 · Telefon (07 51) 40 04-330 · Telefax (07 51) 40 04-380 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
72622 Nürtingen:	Metzinger Straße 47 · Telefon (0 70 22) 2 44 42-0 · Telefax (0 70 22) 2 44 42-11 Öffnungszeiten: MO – FR 9.00 – 19.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
78467 Konstanz:	Line-Eid-Straße 9 · Telefon (0 75 31) 59 77-0 · Telefax (0 75 31) 59 77-30 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
78573 Wurmlingen/Tuttlingen:	Daimlerstraße 3 · Telefon (0 74 61) 17 88-0 · Telefax (0 74 61) 17 88-28 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
79108 Freiburg:	Mooswaldallee 4 · Telefon (07 61) 59 52 12-0 · Telefax (07 61) 59 52 12-11 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
86368 Gersthofen/Augsburg:	Augsburger Straße 130A · Telefon (08 21) 26 36 72-0 · Telefax (08 21) 26 36 72-11 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
87437 Kempten:	Heisinger Straße 43 · Telefon (08 31) 57 05 70-0 · Telefax (08 31) 57 05 70-11 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
88046 Friedrichshafen:	HünisträÙe 6 · Telefon (0 75 41) 38 21-0 · Telefax (0 75 41) 38 21-11 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
88400 Biberach:	Aspachstraße 1 · Telefon (0 73 51) 30 24-0 · Telefax (0 73 51) 30 24-11 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
89231 Neu-Ulm:	Wegenerstraße 9/1 · Telefon (07 31) 9 85 78-0 · Telefax (07 31) 9 85 78-11 Öffnungszeiten: MO – FR 8.00 – 18.00 Uhr, SA 8.00 – 14.00 Uhr
Schaosonntag:	Alle Ausstellungen haben jeden 1. Sonntag im Monat von 13.00 – 17.00 Uhr geöffnet. In Weingarten können Sie unsere Ausstellung jeden Sonntag besuchen.