Sortiervorschriften Weisstanne, Selekt Qualität

Alle Kriterien gelten für die Sichtseite (feiner Bandsägeschnitt):

Zulässig:	Nichtzulässig:
Äste: - gesunde verwachsene Äste - Flügeläste vereinzelt, wenn nicht ausfallgefährdet	- Durchfalläste, Astlöcher - Fauläste - nicht verwachsene Äste - Baumkante
Verformung: - solange Verlegung gewährleistet ist - Wimmerwuchs (ist typisch für Weisstanne)=> durch Lichteinfall kann ein Schattenspiel möglich sein	
Risse: - Endrisse bis max. Profilbreite - Haarrisse - Kanten bei scharfkantiger Ausführung sind vereinzelte Ausrisse bei 10 cm Länge zu tolerieren	- starke Risse, durchgehende Risse - Ringschäle
Markröhre: - max. 3 mm breit und 300 mm lang wenn geschlossen	- offene Markröhre
Einschnitt: - Rifts/Halbrift 80%	
Bandsägeschnitt: - unterschiedliche Rauhigkeit, dadurch natürliches Farbspiel möglich	
Maßtoleranz: - Dimenssionsschwankungen von +/- 2mm sind erlaubt	
	Sonstiges: - Insektenfraßstellen

In der Regel gelten die Kriterien auf 95% der Ware, dementsprechend muss Verschnitt einkalkuliert werden.