



WOMOPLEX

HPL belegtes Pappelsperrholz,
feucht fest verleimt

04/2020

 **Habisreutinger** seit 1822
H O L Z Z E N T R U M



Atrium Grau VV*

Pappel-Sperrholzplatte, AW 100 feucht fest verleimt, beidseitig belegt mit HPL bzw. HPL Metallic. Für höchste Ansprüche an Feuchtebeständigkeit und Stehvermögen bei geringem Eigengewicht.

Anwendungsgebiete:

- Fahrzeugbau
- Badmöbel
- Schiffsinnenausbau
- Laden- und allgemeiner Innenausbau
- Messe- und Ausstellungssysteme
- Feuchtebereiche
- Hohe statische Anforderungen
- Lebensmittelecht

Produkteigenschaften:

Trägermaterial: Pappel-Sperrholzplatten, AW 100 feucht fest verleimt, für eine besondere Beständigkeit gegen Luftfeuchtigkeit. Technische Werte nach DIN EN 636.

Rohdichte: ca. 450 kg/m³

Brandverhalten: normal entflammbar

Formaldehydemissionsklasse: E05

Format/mm	HPL-Dicke/mm	Gesamtdicke/mm
2800 x 2070	0,8	19,6

In weiteren Dekoren erhältlich:

Fichte alpine RU*	Lichtgrau MP*	Eiche Piemont MO*	Basaltgrau MP*	Atrium Grau VV*
Schwarzwaldahorn VV*	Eiche Milano MO*	Buche gedämpft VV*	Wildbirne cognac VV*	Eiche Odeon schwarz MO*
Eiche Style braun MO*	Signalrot MP*	Enzianblau MP*	Graphitschwarz MP*	

= Lagerware
 = Lieferzeit ca. 3 Wochen
 *Bestellung stückweise in 16,6 mm und weiteren Dekoren und Strukturen möglich.

Bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen sind möglich. Irrtümer vorbehalten.



Ansprechpartner Bereich Platten:

Weingarten	Tel.: 0751 4004-390
	Fax: 0751 4004-6390
	platten@habisreutinger.de
Neu-Ulm	Tel.: 0731 98578-33 / -31
	Fax: 0731 98578-30
Wurmlingen	Tel.: 07461 1788-37 / -56
	Fax: 07461 1788-50
Kempton	Tel.: 0831 570570-21
	Fax: 0831 570570-11